



# BDS ISOLATION

## Fenêtres et Portes

Expérience et Innovation

12 Rue Gassendi  
75014 Paris  
Tel : 01 43 21 05 66

83 Avenue Pierre Brosolette  
92120 Montrouge  
Tel : 01 56 45 21 80

# Porte d'entrée EXCELLENCE

Une performance thermique inédite de série !



La porte d'entrée

**EXCELLENCE** apporte un confort optimal pour les performances :

- ✓ thermiques
- ✓ d'étanchéité
- ✓ de durabilité
- ✓ de sécurité

## Éléments techniques

- > Valeur d'isolation thermique de la menuiserie pouvant aller de Ud 1,5 à Ud 1,2
- > Profilés PVC Greenline de 70mm d'épaisseur avec cadre périphérique tubulaire en acier galvanisé dans le battant
- > Vitrage de 28 à 40mm retardateur d'effraction
- > Panneau de 36mm d'épaisseur
- > Double joint d'étanchéité et rejet d'eau aluminium
- > Seuil mixte aluminium/PVC à rupture thermique conforme PMR
- > Serrure automatique à 3 points
- > Paumelles Hahn avec réglage tri-directionnel posées en applique de série
- > Ecarteur thermique Warm Edge de série

## Gamme disponible :

- > Ouverture intérieure : 1 vantail ou 2 vantaux avec battement
- > Ouverture extérieure : 1 vantail et 2 vantaux avec battement
- > Porte avec partie latérale fixe ou imposte

## En option :

- > Un choix de plus de 300 modèles de panneaux de portes
- > Serrure à 5 points
- > Entrebailleur
- > Un choix varié de poussoirs et de béquilles en option
- > Serrure électrique
- > gâche journalière



Acoda

## Des produits aux normes

Des portes qui répondent à toutes les normes les plus strictes, qu'elles soient françaises, allemandes ou européennes.



(\*) Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faible émission) à C (forte émission)

# - PORTE D'ENTRÉE EXCELLENCE -

## ► Exemple de modèles de panneaux de porte



Ameris



Belido



Camara



Davio



Créa Myo



Créa Ionis

## ► Décors standard(\*) de la porte EXCELLENCE



Proche  
RAL 9016

**Blanc**



Proche  
RAL 9001

**Crème**



Proche  
RAL 7047

**Gris**



Proche  
RAL 7016

**Gris anthracite  
structuré**



Proche  
RAL 5011

**Bleu acier**



Proche  
RAL 3011

**Rouge**



Proche  
RAL 6005

**Vert mousse**



**Chêne  
Irlandais**



**Acajou**



**Chêne doré**



**Noyer**



Proche  
RAL 7001

**Gris argenté  
structuré (\*)**



Proche  
RAL 7016

**Gris anthracite  
grainé (\*)**

(\*) Selon disponibilité coloris panneaux

	Ug (W/m <sup>2</sup> K)	Sg (Facteur Solaire)	Remplissage	Intercalaire	Ud (W/m <sup>2</sup> K)
	1,1	0,62	Argon	Warm Edge	1,5
	4/16/44.2			Swisspacer V	1,5
	0,7	0,46	Argon	Warm Edge	1,3
	4/12/4/12/44.2			Swisspacer V	1,2

Porte d'entrée PVC Excellence 1000 x 2200 mm



**Belido**

Performance Ud de la porte  
avec panneau Belido sous  
pareclose : Ud = 1,2



**Salma**

Performance Ud de la porte  
avec panneau verrier Salma  
sous pareclose : Ud = 1,5



**Camara**

Performance Ud de la porte  
avec panneau Camara sous  
pareclose : Ud = 1,5